

# A50-RIG

## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para aplicaciones rígidas
- Desarrollado para LED y lámparas UV de vapor de mercurio
- Adhesión de medios superior
- Compatible con la garantía del sistema de suministro de tinta de NUtec Digital



## DESCRIPCIÓN

Amethyst A50-RIG es una tinta UV rígida de primera calidad, con cualidades superiores de adhesión al medio, diseñada para aplicaciones rígidas y es adecuada para LED y lámparas UV de vapor de mercurio.

El Amethyst A50-RIG es adecuado para su uso sin imprimación, en una gran variedad de sustratos rígidos, incluidos: policarbonato, melamina,

polipropileno estriado, así como aplicaciones decorativas en vidrio, acrílico y cerámica.

Esta formulación está diseñada para ser compatible con una amplia gama de tipos de cabezales de impresión y presenta una gama de colores superior para imágenes brillantes y vividas.

COMPATIBILIDAD DE CABEZALES	Fujifilm Dimatix {Polaris PQ-512/(15 & 35pl), Galaxy JA 256/(30, 50 & 80pl), SE 128 (30pl), SM 128 (50pl), SL 128 (80pl), Nova JA 256/80}; Konica Minolta {KM512 14pl, KM1024 14pl}; Xaar {501 GS6, GS8, GS12 U 8-40pl, 128 40pl, 1001, 1002, 1003}; ToshibaTec {CE2, CA3, CE4 (6-90pl) and CA4 (6-42pl)}; Ricoh {MH1801/1901 Gen3-E1, MH1603/1803/1903 Gen3-E3, MH2620/2820 Gen4}; Seiko {508GS 12pl & SPT510 (35 & 80pl)}
EMPAQUE	1L y 2.5L por botella
COLORES Y DURACIÓN	CMYKlLm - 15 meses. White - 12 meses
INFORMACIÓN DE ENVÍO Y ALMACENAMIENTO	Almacenamiento y temperaturas de tránsito: +5°C to +35°C Almacene en un área fresca y seca, no directamente en el piso y lejos de la luz solar directa.
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS	Temperatura: +19°C to +28°C Humedad relativa: 30% to 80% No-condensada



Informes y consultas:

Av. Industrial 258. Lima 03

marketing@graficaasia.com

987 964 474

01 413 6327 | 01 575 7675

Síguenos:

/graficaasiaoficial

@graficaasia

www.GRAFICAASIA.com