



Nuestro Objetivo. ¡Tu Éxito!

# Mimaki



**Cortador de rollo**

60 - 137 cm anchos de corte disponibles

100 cm / s max. velocidad de movimiento


Corte preciso del contorno

Función de medio corte

Función de sobrecorte

Software de complemento incluido

**CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO**



## CG-SRIII

## PLOTTER DE CORTE

### ESPECIFICACIONES

Item	CG-60SR III	CG-100SR III	CG-130SR III
Ancho de material	90~740 mm	90~1,250 mm	90~1,550 mm
Área efectiva de corte	606 mm	1,070 mm	1.370 mm
Maxima velocidad	Cortando: 70 cm/s, En movimiento: 100 cm/s		
Rango de velocidad ajustable	1 - 10 cm/s (1 cm/s pase de ajuste), 1 - 70 cm/s (5 cm/s paso de ajuste)		
Resolución mecánica	X dirección: 2.5 µm, Y dirección: 5 µm		
Resolución de comandos	25 µm or 10µm (MGL-IIc) / 100 µm, 50 µm (MGL-Ic1)		
Repetibilidad*1	± 0.2 mm / 2 M		
Repetibilidad efectiva*2	586 mm × 2 M	1,050 mm × 2M	1.350 mm × 2M
Presión máxima	500g		
Materiales aceptados*2	Vinilo, Vinilo de tipo fluorescente, Lámina reflectante, Lámina de caucho		
Herramienta aceptada*3	Cortador, bolígrafo		
Tipo de comando	MGL-IIc / MGL-Ic1		
Interfase	USB2.0, RS-232C, Ethernet		
Tamaño del búfer del receptor	27 MB Standard (Al ordenar, 17 MB)		
Entorno operativo	5 - 35 °C, 35 - 75 % (Rh), Sin condensación		
Requisitos de energía	AC 100 V - 240 V, 145 VA o menos		
Dimensiones (W x D x H)	1,030 × 430 × 335 mm	1,530 × 580 × 1,150 mm	1,830 × 580 × 1,150 mm
Peso	24kg	41kg	46kg

\*1 Excepto por la expansión y contracción de los medios debido a la temperatura.

\*2 Con los medios específicos de Mimaki, el cortador y las condiciones de corte. El grosor del caucho y su velocidad de corte son limitados. Precisión garantizada del entorno: Temperatura 12-25°C, Humedad 45-65%

\*3 Nuestra cuchilla de corte dedicada y bolígrafos comerciales específicos están disponibles. (La calidad del dibujo del bolígrafo no está justificada)

\*4 Cuando está equipado con el soporte opcional (OPT-0235)

Informes y consultas:

Av. Industrial 258. Lima 03

987 964 474

marketing@graficaasia.com

01 413 6327 | 01 575 7675

Síguenos:

/graficaasiaoficial

@graficaasia

www.GRAFICAASIA.com